

# OWATROL NET-TROL / TRÄ-TVÄTT

---

## Holzreiniger und Aufheller

Reiniger für Gelcoat, Beton-, Stein- und Kunststoffoberflächen

Nach dem OWATROL-Prinzip dringt NET-TROL tief in den Untergrund ein und holt den Schmutz auch aus den Poren. Es beseitigt Roststreifen auf Beton oder Stein. Vergraute Holzuntergründe (auch druckimpregnierte oder Harthölzer) werden aufgehellt, das Holz erhält seinen ursprünglichen Farbton zurück.

NET-TROL reinigt effektiv, schädigt bzw. bleicht die behandelten Oberflächen aber nicht. Anstriche, Verleimungen oder Fugenabdichtungen werden nicht angegriffen oder entfernt.

NET-TROL neutralisiert Untergründe, von denen Anstriche mit alkalischen Farbentfernern abgelaugt worden sind und bereitet sie so optimal für einen Neuanstrich vor.

### Verarbeitung:

Zum Reinigen oder Aufhellen unverdünnt anwenden.

Zum Waschen und Auffrischen bis zu 5 Teilen mit Wasser verdünnen.

1. NET-TROL vor Gebrauch durch Schütteln gut homogenisieren
2. Saugfähige Untergründe (Holz, Beton, Stein) mit Wasser anfeuchten
3. NET-TROL reichlich auftragen und mit Scheuerschwamm oder harter Kunsthaarbürste in den Untergrund einbürsten
4. Nach 10 Minuten Einwirkzeit unter kräftigem Bürsten mit viel Wasser abspülen. Auf Kunststoffoberflächen kann auch mit einem Hochdruckreiniger gespült werden, Holzuntergründe können durch den hohen Wasserdruck beschädigt werden.  
Bei starker Verschmutzung/Vergrauung können die Schritte 3. und 4. wiederholt werden.
5. Untergrund abtrocknen, Holz völlig trocknen lassen (2-3 Tage). Falls erforderlich mit feinem Schleifpapier (Körnung 100 oder feiner) im Faserverlauf glätten
6. Holzuntergründe weiterbehandeln mit Holzölen (z.B. OWATROL Öl, TEXTROL, INTERIÖL), Lasuren oder Lacken.

NET-TROL nicht auf zu behandelnden Oberflächen eintrocknen lassen. Metalle oder Hochglanzlacke können bei Behandlung mit NET-TROL matter werden, daher sorgfältig abspülen. NET-TROL ausschließlich in Kunststoffgebunden lagern.

**Reinigung** der Werkzeuge mit Wasser und Seife.

**Verbrauch:** Je nach Grad der Verschmutzung ca. 200ml/m<sup>2</sup>.

**Lagerfähigkeit:** Frostfrei im geschlossenen Originalgebinde mind. 3 Jahre.

### Sicherheitshinweise:

Enthält Oxalsäure - Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen und mit viel Wasser und Seife.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen und dieses Blatt vorzeigen.